

Flexi-Light Connector

- La manchette BFM® type FLEXI-LIGHT Connector comporte une spirale métallique réalisée en acier inoxydable 316 rapportée sur le dessus et recouvert du matériau de la manchette.
- La manchette BFM® type FLEXI-LIGHT Connector est conseillée pour les jonctions mobiles sur pesons et liaisons avec système de remplissage de big-bag ou de sacs. Peut s'installer aussi sur des cribleurs et tamiseurs avec certaines restrictions.
Merci de nous contacter pour plus de renseignements
- Utilisable en circuit CIP. Excellente résistance microbienne



Propriétés physiques

Finition	Brillant
Diamètres disponibles	100, 150, 200, (mm) 250 & 300
Épaisseur matériau (Ø 100 – 150 - 200mm)	0.40mm
Matériau de la manchette : polyuréthane	
Température d'utilisation	-20°C à 85°C
Matériau de la spirale : acier Inoxydable 316L	
Ø de la spirale	1.6mm
Position de la spirale	50mm du profilé
Ratio de compression	3 : 1
Perméabilité	0

Conforme aux directives de contact alimentaire :
CE1935/2004 et CE10/2011

FDA CFR 177.1680, 21 CFR 175.105 et 177.2600. USDA
& 3A (20–27).