

BLACK OUT COVER

- BLACK OUT COVER : matériau 100% Polypropylène.
- Peut s'installer sur tout équipement en mouvement (type cribleur, tamiseur, couloir vibrant) ou statiques (type mélangeur, vis d'alimentation, sortie de silo,...). Idéal pour tout équipement devant être relié par une liaison flexible.
- Parfaitement opaque, le manchon BLACK OUT COVER a été conçu pour être utilisé dans des zones sensibles à la lumière et rendre totalement opaque la manchette.
- Le manchon BLACK OUT COVER a été développé pour s'adapter sur les manchettes BFM existantes. Il s'installe facilement sans outil et se fixe par des écrous papillon sur les gorges extérieures des tubulures qui reçoivent la manchette.



Propriétés Physiques

Type de fibre	Polypropylène
Couleur	Noire
Construction	Multifilaments armés et calandrés
Poids	207g/m ²
Température minimale d'utilisation	-70°C
Température maximale d'utilisation	95°C
Température maximale en pointe	100°C

la température max d'utilisation est limité à celle de de la manchette intérieure

Le Black Out Cover est fabriqué à partir d'une fibre polypropylène qui répond aux règles de la FDA (FDA CFR21, part 177.1520.) sur les contacts alimentaires.